ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Littelfuse Inc.
O'Hare Plaza II Ste 500
8755 W. Higgins Rd.
Chicago IL 60631
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

VDE
REGISTERED

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2015-12; EN 60127-1:2006+A1:2011+A2:2015
DIN EN 60127-6 (VDE 0820-6):2015-07; EN 60127-6:2014

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60127-1:2006
IEC 60127-1:2006/AMD1:2011
IEC 60127-1:2006/AMD2:2015
IEC 60127-6:2014

Aktenzeichen: 740300-1170-0733 / 300593
File ref.:
Ausweis-Nr. 40056151 Blatt 1
Certificate No. *Page*
Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

M. Tasotti

Offenbach, 2022-12-05

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
740300-1170-0733 / 300593 / TL3 / EUL

Datum / *Date*
2022-12-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40056151.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40056151.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

Typ(en) / *Type(s)*

656
658

Bemessungsspannung *Rated voltage*	AC 250 V; AC 500 V
Bemessungsstrom *Rated current*	16 A ohne Abdeckhaube 10 A wahlweise mit oder ohne Abdeckhaube *16 A without cover* *10 A alternatively with or without cover*
Bemessungsverlustleistung *Rated power acceptance*	4 W (16 A; ohne Abdeckhaube / without cover) 4 W (10 A; ohne Abdeckhaube / without cover) 4 W (10 A; schwarze Abdeckhaube / black cover) 2,5 W (10 A; transparente Abdeckhaube / transparent cover)
Maße in mm *Dimension in mm*	5 x 20
Max.Umgebungstemp. f. unberührbare Teile *Max.ambient temp. f. inaccessible parts*	23 °C
Kategorie *Category*	PC1
Schutzklasse *Class*	I
Verschmutzungsgrad *Degree of pollution*	3
Überspannungskategorie *Overvoltage category*	III

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
740300-1170-0733 / 300593 / TL3 / EUL

Datum / *Date*
2022-12-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40056151.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40056151.

Ausführung(en)	Durchsteckmontage (type 656); Reflow-Lötung (type 658); Wahlweise mit / ohne Abdeckhaube Typ 659 (transparent) oder 660 (schwarz).
Construction(s)	*Through-hole mounting (type 656);* *Reflow-soldering (type 658);* *Alternatively with / without cover type 659 (transparent) or 660 (black).*

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555