

# DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

## 電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 1 of 2

検査合格書番号/Statement No. NBK030609-JP1021D

交付年月日/Issue Date 2023-06-03

有効年月日/Expiration Date 2030-06-02

改版年月日/Revise Date

試験報告書番号/Test Report No. 4790713176B

客先/Representative LITTELFUSE INC  
8755 WEST HIGGINS ROAD SUITE 500 CHICAGO, IL 60631, USA

申請者/Applicant SUZHOU LITTELFUSE OVS LTD  
6 XINGHAI STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU JIANGSU 215021 CHINA

製造工場/Factory 申請者と同じ Same as applicant

電気用品名/Product Name 管形ヒューズ Cartridge fuses

型式の区分/Type Classification 添付 1 参照/Refer to Attachment 1

適用試験規格/Standards used Interpretation of DENAN Technical Requirements Ministerial Ordinance Appendix 3  
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第三

適合性検査の方法/Conformity Assessment Method DENAN Technical Requirements & Enforcement Regulations Appendix 4  
電気用品の技術基準及び電気用品安全法施行規則別表第四

PSE マーク/PSE Mark  
  
UL-US

検査機関/Conformity Assessment Body UL LLC  
333 Pflingsten Road, Northbrook, Illinois 60062 USA

発行者/Issued by

*Kaiti A Reed*

Kaiti Reed  
DENAN Program Owner



# DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

## 電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 2 of 2  
検査合格書番号/Statement No. NBK030609-JP1021D  
交付年月日/Issue Date 2023-06-03  
有効年月日/Expiration Date 2030-06-02  
添付 1/ Attachment 1  
型式の区分/ Type Classification

要 素 Factor	区 分 Classification
定格電圧 Rated voltage	125V 以下のもの 125V or less
定格電流 (定格電流表示のあるものの場合に限る。) Rated current (limited to those with rated current markings)	5A を超え 15A 以下のもの Exceeding 5A, and less than or equal to 15A
適用電動機の定格容量 (定格電流表示のないものの場合に限る。) Rated capacity of applicable motor (limited to those without rated current markings)	該当なし N/A
可溶体の主材料 Fuse element materials	銅のもの Copper
可溶体の数 Number of fuse elements	1 のもの One
再使用 (管形ヒューズを除く。) Reusability (excluding cartridge fuses)	該当なし N/A
内部充てん物 Filler materials	ないもの Without filler materials
筒 (内筒を除く。) の材料 Outer cartridge materials	磁器のもの又はガラスのもの Ceramic or glass
端子 Terminals	リード線付きのもの Lead wire terminal
排気孔 Exhausting opening	ないもの Without exhausting opening
溶断の表示 Blowout fuse indicator	ないもの Without blowout fuse indicator
用途 Application	電子機器用のもの For use in electric appliances
定格遮断電流 Rated breaking capacity	100A を超え 300A 以下のもの Exceeding 100A, and less than or equal to 300A

