

DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 1 of 2

検査合格書番号/Statement No. NBK080205-E10480A

交付年月日/Issue Date 2018-10-12

有効年月日/Expiration Date 2025-10-11

改版年月日/Revise Date

試験報告書番号/Test Report No. 4788519103-1

客先/Representative Littelfuse Inc.
8755 W. Higgins Road Suite 500 Chicago, IL 60631, USA

申請者/Applicant Suzhou Littelfuse OVS Ltd.
6 Xinghai Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu 215021 CHINA


製造工場/Factory 申請者とおなじ Same as applicant

電気用品名/Product Name 管形ヒューズ Cartridge fuses

型式の区分/Type Classification 添付 1 参照/Refer to Attachment 1


適用試験規格/Standards used Interpretation of DENAN Technical Requirements Ministerial Ordinance Appendix 12, J60127-1 (H28), J60127-2 (H28)
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第十二 J60127-1 (H28)、 J60127-2 (H28)

適合性検査の方法/Conformity Assessment Method DENAN Technical Requirements & Enforcement Regulations Appendix 4
電気用品の技術基準及び電気用品安全法施行規則別表第四

PSEマーク/PSE Mark
 UL-US

検査機関/Conformity Assessment Body UL LLC
333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062 USA

発行者/Issued by


Kazuhiko Iwasaki
DENAN Program Owner



DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 2 of 2
検査合格書番号/Statement No. NBK080205-E10480A
交付年月日/Issue Date 2018-10-12
有効年月日/Expiration Date 2025-10-11

添付 1/ Attachment 1

型式の区分/ Type Classification

| 要 素 Factor | 区 分 Classification |
|---|--|
| 定格電圧 Rated voltage | Exceeding 125V 125Vを超えるもの |
| 定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。） Rated current (limited to those with rated current markings) | 5A or less 5A以下のもの |
| 適用電動機の定格容量（定格電流表示のないもの場合に限る。） Rated capacity of applicable motor (limited to those without rated current markings) | N/A 該当なし |
| 可溶体の主材料 Fuse element materials | Copper 銅のもの |
| 可溶体の数 Number of fuse elements | One 1のもの |
| 再使用（管形ヒューズを除く。） Reusability (excluding cartridge fuses) | N/A 該当なし |
| 内部充てん物 Filler materials | With filler materials あるもの |
| 筒（内筒を除く。）の材料 Outer cartridge materials | Ceramic or glass 磁器のもの又はガラスのもの |
| 端子 Terminals | Ferruled terminal 筒形のもの |
| 排気孔 Exhausting opening | Without exhausting opening ないもの |
| 溶断の表示 Blowout fuse indicator | Without blown-fuse indicator ないもの |
| 用途 Application | For use in electronic appliances 電子機器用のもの |
| 定格遮断電流 Rated breaking capacity | Exceeding 1,000A, and less than or equal to 1,500A 1,000Aを超え1,500A以下のもの |

